



ADHE-CONT PRIMER 1006

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

PRIMER PVC, COLOR CRISTALINO DE BAJA VISCOSIDAD, UTILIZADO PARA EL SELLADO DE LOS CORTES DE PIEL Y MATERIALES SINTETICOS

USOS:

DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA EL PEGADO DE PRODUCTOS ELABORADOS CON MATERIALES SINTETICOS COMO EL KRATON, S.B.R., POLIURETANO, P.V.C (VINILO) Y CUERO, EN PROCESOS QUE REQUIERAN DE UN ALTO AGARRE INICIAL.

PROPIEDADES:

TIEMPO DE SECADO:	60 SEGUNDOS
TIEMPO ABIERTO:	120 MINUTOS A 25° C
VISCOSIDAD A 25° C COPA FORD No. 4:	90 - 100 SEG.
COLOR:	CLARO OPACO
BASE ADHESIVO:	POLIURETANO

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS:

VIDA UTIL DE 6 MESES SI SE CONSERVA EN SU ENVASE ORIGINAL.

ALMACENAJE: SE RECOMIENDA MANTENER TAPADO, EN LUGAR FRESCO Y LIBRE DE HUMEDAD.

CONTIENE SUSTANCIAS TOXICAS POR LO QUE SU INHALACION PROLONGADA O REITERADA, PUEDEN ORIGINAR GRAVES DAÑOS A LA SALUD.

MANEJESE CON CUIDADO ES UN PRODUCTO VOLATIL E INFLAMABLE.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

EN CASO DE INTOXICACION, DE INMEDIATO ACUDA A UN CENTRO MEDICO.

EL USO DE ESTE ADHESIVO SE PUEDE CONSIDERAR CORRECTO DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES, NO ASUMIMOS RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NO PODER CONTROLAR LAS CONDICIONES DE ALMACENAJE, LA CALIDAD DE LOS MATERIALES A PEGAR Y LA APLICACIÓN O USO DEL ADHESIVO.